

# Новая линейка ГЛОНАСС-трекеров серии SMART. Только самое необходимое!



**SMART S-242X**

**НОВИНКА!**



(в продаже с II квартала 2019 года)

В серии ГЛОНАСС-трекеров **SMART S-242X** мы оставили только самый необходимый функционал. Широкий модельный ряд оборудования позволяет выбрать оптимальное решение под проект и снизить на него затраты.

## Особенности устройств S-242X

Защита по питанию до 200В  
Защита входных линий до 350В  
3 универсальные входные линии  
2 управляющие выходные линии  
Интерфейсы RS-232/RS-485

Работа с CAN-адаптерами  
1-Wire (до 16 ключей TM)  
Bluetooth  
Режимы охраны  
EcoDriving\*

\* - отсутствует функция фиксации ДТП, а также снижено количество настраиваемых порогов превышения скорости и ускорений по сравнению с их количеством в устройствах SMART 243X.

## Позволяет работать с

датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины и другим оборудованием.

## Сравнение моделей

<b>SMART S-2420 EASY</b>	<b>SMART S-2421 EASY+</b>	<b>SMART S-2422 MID</b>	<b>SMART S-2423 MID+</b>	<b>SMART S-2425 COMPLEX</b>
3 ун. входные линии 2 выходные линии <b>Bluetooth</b>	Встроенная <b>АКБ</b> 3 ун. входные линии 2 выходные линии Интерфейс <b>1-Wire</b> <b>Bluetooth</b>	3 ун. входные линии 2 выходные линии Интерфейс <b>1-Wire</b> Интерфейс <b>RS-485</b> <b>Bluetooth</b>	Встроенная <b>АКБ</b> 3 ун. входные линии 2 выходные линии Интерфейс <b>1-Wire</b> Интерфейс <b>RS-485</b> <b>Bluetooth</b>	Встроенная <b>АКБ</b> 2 SIM-карты 3 ун. входные линии 2 выходные линии Интерфейс <b>1-Wire</b> Интерфейс <b>RS-232</b> Интерфейс <b>RS-485</b> <b>Bluetooth</b>

**SMART** - доступное **КАЧЕСТВО** и **НАДЕЖНОСТЬ!**

# Обновленные полнофункциональные ГЛОНАСС-трекеры серии SMART



**SMART S-243X**

**УЖЕ В ПРОДАЖЕ!**



Полнофункциональная серия ГЛОНАСС-трекеров **SMART S-243X** является отлично зарекомендовавшим себя оборудованием, где нужны максимальный функционал, а также легкость в настройке и установке.

## Особенности устройств S-243X

Защита по питанию до 500В  
Защита входных линий до 350В  
Поддержка протокола MODBUS  
3 универсальные входные линии  
2 управляющие выходные линии  
Интерфейсы RS-232/RS-485  
Работа с тахографами

Работа с CAN-адаптерами  
Собственный интерфейс CAN  
1-Wire (до 512 ключей TM)  
Bluetooth  
Режимы охраны  
EcoDriving

## Позволяет работать с

датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, считывателями меток RFID, счетчиками пассажиропотока, алкозамком и другим оборудованием. Передает данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляет выдачу строчек NMEA.

## Сравнение моделей

### SMART S-2430 START

3 ун. входные линии  
2 выходные линии  
Интерфейс **1-Wire**  
**Bluetooth**

### SMART S-2433 HIT

3 ун. входные линии  
2 выходные линии  
Интерфейс **1-Wire**  
Интерфейс **RS-232**  
Интерфейс **RS-485**  
**Bluetooth**

### SMART S-2435 MAX

3 ун. входные линии  
2 выходные линии  
Интерфейс **1-Wire**  
Интерфейс **RS-232**  
Интерфейс **RS-485**  
**CAN-интерфейс**  
**Bluetooth**

**SMART** - доступное **КАЧЕСТВО** и **НАДЕЖНОСТЬ!**